Richelieu

Roulettes industrielles



F24789



Conditions d'utilisations:

Eau: OptimaleSolvants: EfficaceDétergents: Efficace

Acides: Non recommandée
Froid extrême: Optimale
Chaleur extrême: Optimale
Produits de pétrole: Efficace

Roulettes industrielles en caoutchouc élastique bleu - vrac

Roulettes en caoutchouc élastique, fixes ou pivotantes, offertes avec ou sans frein "FULL LOCK".



Avantages et bénéfices

- Roulement souple et en douceur qui ne marque pas.
- Roulement aisé, faible effort de démarrage; la bande ne fait pas de plats.
- Fini de zinc protège de la corrosion.
- •Le système de frein "FULL LOCK" bloque la roue et le pivot, facilitant l'utilisation

Bande qui ne marque pas sur:



Tuile / linoléum / céramique



Bois franc

Surfaces recommandées:



Code de produit	Description	Diamètre de la roue	Capacité de charge	Largeur de bande	Hauteur totale
F08335	Roulette pivotante 100mm	100mm (4'')	70 kg (154 lbs)	35mm (1-3/8'')	130mm (5-1/8'')
F08336	Roulette pivotante 100mm, avec frein "FULL LOCK"	100mm (4'')	70 kg (154 lbs)	35mm (1-3/8'')	130mm (5-1/8'')
F08334	Roulette fixe 100mm	100mm (4'')	70 kg (154 lbs)	35mm (1-3/8'')	130mm (5-1/8'')
F08338	Roulette pivotante 125mm	125mm (5'')	100 kg (220lbs)	35mm (1-3/8'')	155mm (6-1/8'')
F08339	Roulette pivotante 125mm, avec frein "FULL LOCK"	125mm (5")	100 kg (220lbs)	35mm (1-3/8'')	155mm (6-1/8'')
F08337	Roulette fixe 125mm	125mm (5'')	100 kg (220lbs)	35mm (1-3/8'')	155mm (6-1/8'')
F24789	Roulette pivotante 160mm	160mm (6-5/16")	140 kg (309lbs)	50mm (1-15/16'')	195mm (7-11/16")
F24800	Roulette pivotante 160mm, avec frein "FULL LOCK"	160mm (6-5/16")	140 kg (309lbs)	50mm (1-15/16")	195mm (7-11/16'')
F24795	Roulette fixe 160mm	160mm (6-5/16")	140 kg (309lbs)	50mm (1-15/16")	195mm (7-11/16'')