

F24804



F24806



F24805



## Roulettes industrielles en polyamide-caoutchouc - vrac

Roulettes en polyamide-caoutchouc, fixes ou pivotantes, avec ou sans frein "FULL LOCK".



### Avantages et bénéfices

- Bande de roulement qui ne marque pas.
- Roule facilement, faible effort de démarrage.
- Anneau intérieur et extérieur en polyamide; anneau central en caoutchouc amortissant les chocs.
- Système de frein "FULL LOCK" bloque la roue et le pivot.

### Surfaces recommandées:



### Conditions d'utilisations:

- *Eau: Optimale*
- *Solvants: Optimale*
- *Détergents: Optimale*
- *Acides: Non recommandée*
- *Froid extrême: Optimale*
- *Chaleur extrême: Optimale*
- *Produits de pétrole: Optimale*

Code de produit	Description	Diamètre de la roue	Capacité de charge	Largeur de bande	Hauteur totale
F24805	Roulette pivotante 125mm	125mm (5")	200 kg (440lbs)	36mm (1-7/16")	162mm (6-3/8")
F24804	Roulette pivotante 125mm, a/frein FULL LOCK	125mm (5")	200 kg (440lbs)	36mm (1-7/16")	162mm (6-3/8")
F24806	Roulette fixe 125mm	125mm (5")	200 kg (440lbs)	36mm (1-7/16")	161mm (6-5/16")