



Polyamide/Rubber Polyamide/caoutchouc



FEATURES

- Non-marking, high-impact resistant polyamide inner and outer rings, shock-absorbing central rubber ring
- **Full Lock** brake locks both the wheel and the swivel
- Low starting effort, rolls easily

CARACTÉRISTIQUES

- Anneau intérieur et extérieur en polyamide résistant qui ne marque pas, anneau centra en caoutchouc amortissant les chocs
- Système de frein **Full Lock** bloque la roue et le pivot
- Roule facilement, faible effort de démarrage



F24805

F24804

F24806

No.	TYPE	A	B	C	D	E x F	See / Voir : page 36	
				TREAD WIDTH LARGEUR DE BANDE	TOTAL HEIGHT HAUTEUR TOTALE	OFFSET DISTANCE DISTANCE DE DÉPORT	PLATE SIZE DIMENSION DE PLAQUE	WEIGHT POIDS
MEDIUM-DUTY FORK / CHAPE POUR USAGE MODÉRÉ								
F24805	Swivel / Pivot	5" / 125 mm	440 lb / 200 kg	1-3/8" / 35 mm	6-3/8" / 162 mm	1-15/32" / 37 mm	3-11/32" x 4-1/8" 85 x 105 mm	2.76 lb 1.25 kg
F24804	Swivel + brake Pivot + frein	5" / 125 mm	440 lb / 200 kg	1-3/8" / 35 mm	6-3/8" / 162 mm	1-15/32" / 37 mm	3-11/32" x 4-1/8" 85 x 105 mm	2.92 lb 1.33 kg
F24806	Rigid / Fixe	5" / 125 mm	440 lb / 200 kg	1-3/8" / 35 mm	6-11/32" / 161 mm		3-5/16" x 4-1/8" 84 x 105 mm	2.06 lb 0.94 kg

Phenolic Resin Résine phénolique



FEATURES

- Non-marking tread, perfect for hard surface floors such as hardwood, laminate, tile, ceramic, and concrete
- Non-conductive, spark-proof; high-strength, high-impact, resistant to gasoline, oil, and dilute acids
- Lubrication fitting for swivel raceway

CARACTÉRISTIQUES

- Bande de roulement qui ne marque pas les planchers, idéal pour plancher de bois franc, plancher flottant, tuiles, céramique et béton
- Ne conduisent pas l'électricité, à l'épreuve des étincelles, très robuste, grande résistance aux impacts, à l'huile, l'essence et acides dilués
- Chemin de roulement pivotant doté de graisseur



F26817

F27116

No.	TYPE	A	B	C	D	E x F	See / Voir : page 36	
				TREAD WIDTH LARGEUR DE BANDE	TOTAL HEIGHT HAUTEUR TOTALE	OFFSET DISTANCE DISTANCE DE DÉPORT	PLATE SIZE DIMENSION DE PLAQUE	WEIGHT POIDS
HEAVY-DUTY FORK / CHAPE POUR USAGE ROBUSTE								
F26819	Swivel / Pivot	4" / 100 mm	551 lb / 250 kg	2" / 50 mm	5-5/16" / 135 mm	13/16" / 20 mm	3-15/16" x 4-1/2" 100 x 115 mm	3.52 lb 1.6 kg
F26820	Swivel + brake Pivot + frein	4" / 100 mm	551 lb / 250 kg	2" / 50 mm	5-5/16" / 135 mm	13/16" / 20 mm	3-15/16" x 4-1/2" 100 x 115 mm	5.06 lb 2.3 kg
F26817	Swivel / Pivot	6" / 152 mm	772 lb / 350 kg	2" / 50 mm	7-5/16" / 186 mm	2" / 50 mm	3-15/16" x 4-1/2" 100 x 115 mm	6 lb 2.72 kg
F27116	Rigid / Fixe	6" / 152 mm	772 lb / 350 kg	2" / 50 mm	7-5/16" / 186 mm		3-15/16" x 4-1/2" 100 x 115 mm	5.18 lb 2.35 kg