

Roulettes industrielles en caoutchouc série Euro - vrac

F24802



F24797



F24791



Avantages et bénéfices

- Le déflecteur à graisse protège le lubrifiant.
- Fini de zinc résistant à la corrosion.
- Le système de frein FULL LOCK bloque la roue et le pivot, facilitant l'utilisation.
- Le roulement à billes entièrement assis élimine le besoin de lubrification de l'essieu, ce qui réduit les coûts d'entretien.
- Le double palier à billes de précision trempées permet un roulement des plus silencieux.

Surfaces recommandées:



Conditions d'utilisations:

- *Eau: Optimale*
- *Solvants: Non recommandée*
- *Détergents: Efficace*
- *Acides: Non recommandée*
- *Froid extrême: Non recommandée*
- *Chaleur extrême: Non recommandée*
- *Produits de pétrole: Efficace*

La liste des produits apparaît en page suivante

Liste de produits et informations techniques

Surfaces recommandées:



Code de produit	Description	Diamètre de la roue	Capacité de charge	Largeur de bande	Hauteur totale
F24790	Roulette pivotante 80mm	80mm (3-1/8")	50 kg (110lbs)	25mm (1")	105mm (4-1/8")
F24801	Roulette pivotante 80mm, a/frein "FULL LOCK"	80mm (3-1/8")	50 kg (110lbs)	25mm (1")	105mm (4-1/8")
F24796	Roulette fixe 80mm	80mm (3-1/8")	50 kg (110lbs)	25mm (1")	105mm (4-1/8")
F24791	Roulette pivotante 100mm	100mm (4")	70 kg (154lbs)	30mm (1-3/16")	128mm (5-1/16")
F24802	Roulette pivotante 100mm, a/frein "FULL LOCK"	100mm (4")	70 kg (154lbs)	30mm (1-3/16")	128mm (5-1/16")
F24797	Roulette fixe 100mm	100mm (4")	70 kg (154lbs)	30mm (1-3/16")	128mm (5-1/16")
F24792	Roulette pivotante 125mm	125mm (5")	100 kg (220lbs)	37mm (1-7/16")	155mm (6-1/8")
F24803	Roulette pivotante 125mm, a/frein "FULL LOCK"	125mm (5")	100 kg (220lbs)	37mm (1-7/16")	155mm (6-1/8")
F24798	Roulette fixe 125mm	125mm (5")	100 kg (220lbs)	37mm (1-7/16")	155mm (6-1/8")
F24788	Roulette pivotante 160mm	160mm (6-5/16")	140 kg (309lbs)	40mm (1-9/16")	195mm (7-11/16")
F24794	Roulette fixe 160mm	160mm (6-5/16")	140 kg (309lbs)	40mm (1-9/16")	195mm (7-11/16")
F24793	Roulette pivotante 200mm	200mm (7-7/8")	205 kg (452lbs)	50mm (2")	235mm (9-1/4")
F24799	Roulette fixe 200mm	200mm (7-7/8")	205 kg (452lbs)	50mm (2")	235mm (9-1/4")